

Produktspecifikationer

Rationel AURA & Rationel AURAPLUS

Til moderne byggestil



		Træ	Træ/alu	Træ	Træ/alu
		AURA BASIC	AURAPLUS BASIC	AURA PREMIUM	AURAPLUS PREMIUM
1 Energi	B-mærkede vinduer med isolerende 32 mm 2-lags energiglas	B	B	—	—
	A-mærkede vinduer med 52 mm 3-lags energiglas med ekstra høj isoleringsevne	—	—	A	A
	Eref [kWh/m ² /år]	-13,2	-14	6,5	5,6
	Uw [W/m ² K]	1,32	1,33	0,78	0,79
	Gennemgående slank konstruktion og stor glasandel med en høj isoleringsevne	✓	✓	✓	✓
2 Indeklima & komfort	Lyddæmpende ruder (33dB).	TILVALG	TILVALG	✓	✓
	Lyddæmpende ruder med lydfolie (42dB)	—	—	TILVALG	TILVALG
	Fleksibelt tætningsbånd, der reducerer træk og kuldenedfald (vand- og lufttæthed 450 Pa)	✓	✓	—	—
	Fleksibelt tætningsbånd i to plan. Det dobbelte tætningsbånd reducerer varmetabet, fjerner kuldenedfald og træk. (testet til vand- og lufttæthed på 600 Pa)	TILVALG	TILVALG	✓	✓
	Isolerende trækonstruktion og 2-lags glas med varm kant giver en randzonetemperatur på 12,3°	✓	✓	—	—
	Isolerende trækonstruktion og 3-lags glas med varm kant giver en ekstra høj randzonetemperatur på 14,5°	—	—	✓	✓
3 Sikring/ person- sikkerhed	Robuste og testede beslag samt slutblik med høj slidstyrke (levetidstestet med 20.000 gentagne åbninger og lukninger)	✓	✓	✓	✓
	Udvidet sikring med to ekstra stærke sikringsbeslag i ramme og karm	—	—	✓	✓
	Lamineret sikringsglas (samme egenskaber som en bilrude)	—	—	TILVALG	TILVALG
	Paskvilgreb med børnesikring / beslag med børnesikring	TILVALG	TILVALG	TILVALG	TILVALG
4 Design/ udstyr	Vedligeholdelsesfri aluglaslister skåret i smig sikrer lang levetid	✓	✓	✓	✓
	Udvendig vedligeholdelsesfri aluminiumbeklædning	—	✓	—	✓
5 Certificeringer	FSC® certificeret*, Indeklimamærket, CE mærket og DVV godkendt	✓	✓	✓	✓

*FSC-C101947

Rationel FORMA & Rationel FORMAPLUS

Til klassisk byggestil



		Træ	Træ/alu	Træ	Træ/alu
		FORMA BASIC	FORMAPLUS BASIC	FORMA PREMIUM	FORMAPLUS PREMIUM
1 Energi	B-mærkede vinduer med isolerende 32 mm 2-lags energiglas	B	B	—	—
	A-mærkede vinduer med 48 mm 3-lags energiglas med ekstra høj isoleringsevne	—	—	A	A
	Eref [kWh/m ² /år]	-13,2	-15	5,6	3,8
	Uw [W/m ² K]	1,32	1,34	0,78	0,81
	Gennemgående slank konstruktion og stor glasandel med en høj isoleringsevne	✓	✓	✓	✓
2 Indeklima & komfort	Lyddæpende ruder (34dB)	TILVALG	TILVALG	✓	✓
	Lyddæpende ruder med lydfolie (41dB)	—	—	TILVALG	TILVALG
	Fleksibelt tætningsbånd, der reducerer træk og kuldnefald (vand- og lufttæthed 450 Pa)	✓	✓	—	—
	Fleksibelt tætningsbånd i to plan. Det dobbelte tætningsbånd reducerer varmetabet, fjerner kuldnefald og træk. (testet til vand- og lufttæthed på 600 Pa)	TILVALG	TILVALG	✓	✓
	Isolerende trækonstruktion og 2-lags glas med varm kant giver en randzonetemperatur på 12,3°	✓	✓	—	—
	Isolerende trækonstruktion og 3-lags glas med varm kant giver en ekstra høj randzonetemperatur på 14,5°	—	—	✓	✓
3 Sikring/ person- sikkerhed	Robuste og testede beslag samt slutblik med høj slidstyrke (levetidstestet med 20.000 gentagne åbninger og lukninger)	✓	✓	✓	✓
	Udvidet sikring med to ekstra stærke sikringsbeslag i ramme og karm	TILVALG	TILVALG	TILVALG	TILVALG
	Lamineret sikringsglas (samme egenskaber som en bilrude)	TILVALG	TILVALG	TILVALG	TILVALG
	Børnesikring	TILVALG	TILVALG	TILVALG	TILVALG
4 Design/ udstyr	Med klassiske anverfere	✓	✓	✓	✓
	Stilfuldt greb med paskvil og bremse	TILVALG	TILVALG	TILVALG	TILVALG
	Glaslister i stærk lærketræ og en vedligeholdelsesfri alubundglasliste	✓	—	✓	—
	Vedligeholdelsesfri aluglaslister skåret i smig sikrer lang levetid	—	✓	—	✓
	Udvendig vedligeholdelsesfri aluminiumbeklædning	—	✓	—	✓
5 Certificeringer	FSC® certificeret*, Indeklimamærket, CE mærket og DVV godkendt	✓	✓	✓	✓

*FSC-C101947