

# Udskift bremse på terrassedør

DOMUS, ALDUS, PATUS, PATUS+, Rationel AURA og Rationel AURAPLUS

## Udskiftning af bremse

- ① Afmonter eksisterende bremse ved at fjerne to skruer i bremsekonsollen på karmen og to skruer i bremsehuset oven på rammen.
- ② Frigør rundjernet fra bremseoverføringen i paskvillen.
- ③ Afkort rundjernet på den nye bremse med en nedstryger til samme længde som rundjernet på den eksisterende bremse.
- ④ Monter herefter den nye bremse. Placer rundjernet i bremseoverføringen til paskvilen og fastgør skruerne i ramme og karm.

- ① Når du skal vælge bremse til din terrassedør, skal du altid måle dørpladen.

I skemaet kan du se, om du skal vælge en bremse til en smal dør (621100) eller en bremse til en bred dør (621101)

På en dobbelfløjet dør skal du måle den dørplade, hvor bremsen, der skal skiftes sidder.

- ② Ved opmåling af dørpladen skal du altid måle den side, hvor hængslerne er synlige.



Varenumre på bremse til udadgående terrassedøre:

Varenummer	Terrassedørsbredde DOMUS/ALDUS/PATUS/PATUS+	Terrassedørsbredde DOMUS/ALDUS/PATUS/PATUS+
Smal dør 621100	576 mm - 812 mm	584 mm - 820 mm
Bred dør 621101	813 mm - 1124 mm	821 mm - 1132 mm