

CE mærkningsdata - facadedøre



Rational Vinduer A/S
Dalgas Allé 7
7400 Herning

Type: Rational AURAPLUS 2-lags facadedøre
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

	Indadgående rammedør 1230 x 2180	Udadgående rammedør 1230 x 2180	Indadgående pladedør 1230 x 2180	Udadgående pladedør 1230 x 2180
Modstandsevne over for vindlast	npd	npd	npd	npd
Vandtæthed – udafskærmet (A)	npd	npd	npd	npd
Vandtæthed – afskærmet (B)	npd	npd	npd	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	npd	npd	npd	npd
Akustisk ydeevne	npd	npd	npd	npd
Termisk transmissionskoefficient	W/m ² K 1,28*	W/m ² K 1,26*	W/m ² K 0,61*	W/m ² K 0,59*
Strålingsegenskaber – Solfaktor	0,63*	0,63*	-	-
Strålingsegenskaber - lystransmission	0,80*	0,80*	-	-
Noter	<p>*) Værdien er beregnet for en rammedør i målene 1230 x 2180 med Rational standardrude. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2, note d.</p> <p>**) Værdien er beregnet for en standard pladedør i målene 1230 x 2180. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2, note d.</p>			
Lufttæthed	npd	npd	npd	npd

CE mærkningsdata - facadedøre



Rational Vinduer A/S
Dalgas Allé 7
7400 Herning

Type: Rational AURAPLUS 3-lags facadedøre
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

	Indadgående rammedør 1230 x 2180	Udadgående rammedør 1230 x 2180	Indadgående pladedør 1230 x 2180	Udadgående pladedør 1230 x 2180
Modstandsevne over for vindlast	npd	npd	npd	npd
Vandtæthed – udafskærmet (A)	npd	npd	npd	npd
Vandtæthed – afskærmet (B)	npd	npd	npd	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	npd	npd	npd	npd
Akustisk ydeevne	npd	npd	npd	npd
Termisk transmissionskoefficient	W/m ² K 0,84*	W/m ² K 0,81*	W/m ² K 0,61	W/m ² K 0,59*
Strålingsegenskaber – Solfaktor	0,51*	0,51*	-	-
Strålingsegenskaber - lystransmission	0,72*	0,72*	-	-
Noter	<p>*) Værdien er beregnet for en rammedør i målene 1230 x 2180 med Rational standardrude. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2, note d.</p> <p>**) Værdien er beregnet for en standard pladedør i målene 1230 x 2180. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2, note d.</p>			
Lufttæthed	npd	npd	npd	npd