

## CE mærkningsdata - facadedøre



Rationel Vinduer A/S  
Dalgas Allé 7  
7400 Herning

**Type: Rationel AURA 2-lags facadedøre**  
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

	<b>Indadgående rammedør</b> 1230 x 2180	<b>Udadgående rammedør</b> 1230 x 2180	<b>Indadgående pladedør</b> 1230 x 2180	<b>Udadgående pladedør</b> 1230 x 2180
<b>Modstandsevne over for vindlast</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Vandtæthed – udafskærmet (A)</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Vandtæthed – afskærmet (B)</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Sikkerhedsudstyrs bæreevne</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Akustisk ydeevne</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Termisk transmissionskoefficient</b>	W/m <sup>2</sup> K 1,28*	W/m <sup>2</sup> K 1,26*	W/m <sup>2</sup> K 0,61*	W/m <sup>2</sup> K 0,59*
<b>Strålingsegenskaber – Solfaktor</b>	0,63*	0,63*	-	-
<b>Strålingsegenskaber - lystransmission</b>	0,80*	0,80*	-	-
<b>Noter</b>	<p>*) Værdien er beregnet for en rammedør i målene 1230 x 2180 med Rationel standardrude. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2, note d.</p> <p>**) Værdien er beregnet for en standard pladedør i målene 1230 x 2180. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2, note d.</p>			
<b>Lufttæthed</b>	npd	npd	npd	npd

## CE mærkningsdata - facadedøre



Rational Vinduer A/S  
Dalgas Allé 7  
7400 Herning

**Type: Rational AURA 3-lags facadedøre**  
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

	Indadgående rammedør 1230 x 2180	Udadgående rammedør 1230 x 2180	Indadgående pladedør 1230 x 2180	Udadgående pladedør 1230 x 2180
<b>Modstandsevne over for vindlast</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Vandtæthed – udafskærmet (A)</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Vandtæthed – afskærmet (B)</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Sikkerhedsudstyrs bæreevne</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Akustisk ydeevne</b>	npd	npd	npd	npd
<b>Termisk transmissionskoefficient</b>	W/m <sup>2</sup> K 0,84*	W/m <sup>2</sup> K 0,81*	W/m <sup>2</sup> K 0,61	W/m <sup>2</sup> K 0,59*
<b>Strålingsegenskaber – Solfaktor</b>	0,51*	0,51*	-	-
<b>Strålingsegenskaber - lystransmission</b>	0,72*	0,72*	-	-
<b>Noter</b>	<p>*) Værdien er beregnet for en rammedør i målene 1230 x 2180 med Rational standardrude. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2, note d.</p> <p>**) Værdien er beregnet for en standard pladedør i målene 1230 x 2180. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2, note d.</p>			
<b>Lufttæthed</b>	npd	npd	npd	npd