

CE mærkningsdata - facadevinduer

<div><div></div><div></div></div>					
Rationel Vinduer A/S Dalgas Allé 7 7400 Herning Type: PATUS facadevinduer Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger					
	Fast karm 1573 x 2188	Topst. Vindue 1608 x 1088	Sidehængt 768 x 1588	Sidestyret 768 x 1588	2-fags sidehængt m. løs post 1308 x 1588
Modstandsevne over for vindlast	4C	4C	4C	4C	4C
Vandtæthed – uafskærmet (A)	npd	npd	npd	npd	npd
Vandtæthed – afskærmet (B)	npd	npd	npd	npd	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	npd	npd	npd	npd	npd
Akustisk ydeevne	¹ 32 (-2;-6)	npd	¹ 33 (-2; 6)	npd	npd
Bemærkninger	¹ Værdien er fastlagt ved vurdering med en 4-18-4 standardrude hos et institut, der er noticeret til at udføre målinger. Produkternes aktuelle akustiske ydeevne oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. ekstrapoleringsreglerne angivet i DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel B.3. Fuld lydoversigt vises på sidste side i dokumentet				
Termisk transmissionskoefficient	W/m²K *1,27	W/m²K *1,33	W/m²K *1,33	W/m²K *1,33	W/m²K *1,33
Strålingsegenskaber - Sol faktor	0,63*	0,63*	0,63*	0,63*	0,63*
Strålingsegenskaber - Lys transmittans	0,80*	0,80*	0,80*	0,80*	0,80*
Bemærkninger	* Værdierne er beregnet for et vindue i størrelsen 1230 x 1480 med Rationels argon standardrude med TGI spacer. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1:2006 +A1:2010, Tabel E.2, note d.				
Lufttæthed	4	4	4	4	4

Ventilation – (uafhængig af åbnefunktion)	Tryk-klik ventil placeret i indvendig karmkant	
	Egenskab for luftstrøm: K	1,7901
	LuftstrømsekspONENT: n	0,5169
	Volumenluftstrømme:	
	4Pa	13,3m³/h
	8Pa	18,7 m³/h -> 26,3m3/h
	10Pa	21,1 m³/h -> 38,3m3/h
	20Pa	30,5 m³/h -> 69,9m3/h
Ventilation – (uafhængig af åbnefunktion)	Tryk-klik ventil placeret i lysning	
	Egenskab for luftstrøm: K	1,7821
	LuftstrømsekspONENT: n	0,5299
	Volumenluftstrømme:	
	4Pa	13,3m³/h
	8Pa	19,5 m³/h -> 27,2m3/h
	10Pa	22,1 m³/h -> 32,1m3/h
	20Pa	31,7 m³/h -> 72,1m3/h

Akustisk ydeevne*	Fast karm	Topst. Vindue	Sidehængt	Sidestyret	2-fags sidehængt m. løs post
4-18-4 mm Argonfyldt standardrude	¹ 32(-2;-6)	npd	¹ 33(-2;-6)	npd	npd
6-16-4 mm Argonfyldt rude	¹ 35(-2;-6)	npd	¹ 36(-2;-6)	npd	npd
4-16-3/0.38/3 Lamineret argonfyldt rude	¹ 35(-3;-7)	npd	¹ 36(-3;-7)	npd	npd
8-12-6 mm Argonfyldt rude	¹ 35(-1;-3)	npd	¹ 36(-1;-3)	npd	npd
8-14-4 mm Argonfyldt rude	¹ 35(-1;-5)	npd	¹ 36(-1;-5)	npd	npd
4/0.76/4-18-6 mm Stadip silence, lamineret argonfyldt rude	¹ 38(-1;-5)	npd	¹ 39(-1;-5)	npd	npd