


CE mærkningsdata - facadevinduer



Rationel Vinduer A/S  
Dalgas Allé 7  
7400 Herning

Type: AURA facadevinduer  
Til anvendelse i boliger og erhvervsbygninger

	Fast karm 1230 x 1480	Topstyret 1230 x 1480	Sidehængt 1230 x 1480	Vindues Dør 1230 x 2180	Top Vendevindue 1230 x 1480	
Modstandsevne over for vindlast	npd	npd	npd	npd	npd	
Vandtæthed – udafskærmet (A)	npd	npd	npd	npd	npd	
Vandtæthed – afskærmet (B)	npd	npd	npd	npd	npd	
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	npd	npd	npd	npd	npd	
Akustisk ydeevne	npd	npd	npd	npd	npd	
Termisk transmissionskoefficient	W/m²K 0,70*	W/m²K 0,78*	W/m²K 0,78*	W/m²K 0,78*	W/m²K 0,78*	
Strålingsegenskaber – Solfaktor	0,51*	0,51*	0,51*	0,51*	0,51*	
Strålingsegenskaber - lystransmission	0,72*	0,72*	0,72*	0,72*	0,72*	
Notes	*Værdierne er beregnet for et enkeltfløjet vindue i størrelsen 1230 x 1480 med Rationel’s standard 4-20-4-20-4 argonrude med TGI spacer. Produkternes aktuelle termiske transmissionskoefficienter oplyses i tilbud og ordrebekræftelse iht. DS/EN 14351-1 +A1:2010, Tabel E.2, note d. Den aktuelle rudes strålingsegenskaber oplyses i tilbud og ordrebekræftelse					
Lufttæthed	npd	npd	npd	npd	npd	