



Harmoniseret Produkt Standard

**EN 14351-1:2006 +A2:2016**

## **Ydeevnedeklaration**

Byggevaretype:

Facadedøre og terrassedøre

## **Rationel AURA, 2-lags rude**

DOP nr.:

**D-EX-20240513**

Ydeevnen for Facadedøre og terrassedøre i produktserie Rationel AURA, 2-lags rude er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i tabellerne på de følgende sider.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af DOVISTA A/S.

Systemerne for vurdering af kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: (AVCP) System 3

Byggevarens tilsigtede anvendelse:

Boliger og erhvervsbygninger

Producent:

**DOVISTA A/S**

Bygholm Søpark 21D, 8700 Horsens, Danmark

Notificerede organer (Testinstitut):

DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE

NB1235

Vinduer og døre, som indeholder elektronik og elektriske komponenter, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - RoHS. (Direktiver 2011/65/EU Europa-Parlamentet 8. juni 2011 omkring begrænsninger i brug af specifikke farlige indholdsstoffer i elektronik og elektronisk udstyr med tilføjelser til direktivet 2015/863/EU).


Dato:

06 May 2024

---

Horsens

Underskrevet på vegne af DOVISTA A/S:



---

Allan Lindhard Jørgensen  
CEO, DOVISTA A/S

	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedstys bæreevne	4.11 Akustisk	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
<b>Åbnfunktion</b>								
<b>EDFI</b>	<b>Pladedør, indadgående, 1-fløjet</b>							
<b>Deklareret værdi</b>	Class C4 (1600 Pa)	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	0,61 (W/m2K)	-	Class 4 (±600 Pa)
<b>Klassifikation standard</b>	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
<b>Test standard</b>	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
<b>Notificeret organ</b>	NB 1235	NB 1235	-	-	-	NB 1235	-	NB 1235
<b>Testrapport</b>	DTI/202289-21/2024-Feb.	DTI/202289-21/2024-Feb.	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	DTI/202289-21/2024-Feb.
<b>Testet størrelse (mm), BxH</b>	950 x 2185	950 x 2185	-	-	-	1230 x 2180	-	950 x 2185
<b>EDFI-2</b>	<b>Pladedør, indadgående, 2-fløjet</b>							
<b>Deklareret værdi</b>	NPD	NPD	None	N/A	NPD	0,61 (W/m2K)	-	NPD
<b>Klassifikation standard</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Test standard</b>	-	-	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	-
<b>Notificeret organ</b>	-	-	-	-	-	NB 1235	-	-
<b>Testrapport</b>	-	-	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	-
<b>Testet størrelse (mm), BxH</b>	-	-	-	-	-	1230 x 2180	-	-
<b>EDFO</b>	<b>Pladedør, udadgående, 1-fløjet</b>							
<b>Deklareret værdi</b>	Class C4 (1600 Pa)	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	0,59 (W/m2K)	-	Class 4 (±600 Pa)
<b>Klassifikation standard</b>	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
<b>Test standard</b>	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
<b>Notificeret organ</b>	NB 1235	NB 1235	-	-	-	NB 1235	-	NB 1235
<b>Testrapport</b>	DTI/202289-19/2024-Feb.	DTI/202289-19/2024-Feb.	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	DTI/202289-19/2024-Feb.
<b>Testet størrelse (mm), BxH</b>	950 x 2185	950 x 2185	-	-	-	1230 x 2180	-	950 x 2185

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedstys bæreevne	4.11 Akustisk	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
<b>Åbnefunktion</b>								
<b>EDFO-2</b>	<b>Pladedør, udadgående, 2-fløjet</b>							
Deklareret værdi	NPD	NPD	None	N/A	NPD	0,59 (W/m2K)	-	NPD
Klassifikation standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Test standard	-	-	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	-
Notificeret organ	-	-	-	-	-	NB 1235	-	-
Testrapport	-	-	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	-
Testet størrelse (mm), BxH	-	-	-	-	-	1230 x 2180	-	-
<b>EDI</b>	<b>Facadedør med glas, indadgående, 1-fløjet</b>							
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	1,29 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	-	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/202289-21/2024-Feb.	DTI/202289-21/2024-Feb.	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	DTI/202289-21/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	950 x 2185	950 x 2185	-	-	-	1230 x 2180	-	950 x 2185
<b>EDI-2</b>	<b>Facadedør med glas, indadgående, 2-fløjet</b>							
Deklareret værdi	NPD	NPD	None	N/A	NPD	1,29 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	NPD
Klassifikation standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Test standard	-	-	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	-
Notificeret organ	-	-	-	-	-	NB 1235	-	-
Testrapport	-	-	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	-
Testet størrelse (mm), BxH	-	-	-	-	-	1230 x 2180	-	-

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedstøvs bæreevne	4.11 Akustisk	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
<b>Åbnfunktion</b>								
<b>EDO</b>	<b>Facadedør med glas, udadgående, 1-fløjet</b>							
<b>Deklareret værdi</b>	Class C4 (1600 Pa)	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	1,27 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
<b>Klassifikation standard</b>	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
<b>Test standard</b>	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
<b>Notificeret organ</b>	NB 1235	NB 1235	-	-	-	NB 1235	-	NB 1235
<b>Testrapport</b>	DTI/202289-19/2024-Feb.	DTI/202289-19/2024-Feb.	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	DTI/202289-19/2024-Feb.
<b>Testet størrelse (mm), BxH</b>	950 x 2185	950 x 2185	-	-	-	1230 x 2180	-	950 x 2185
<b>EDO-2</b>	<b>Facadedør med glas, udadgående, 2-fløjet</b>							
<b>Deklareret værdi</b>	NPD	NPD	None	N/A	NPD	1,27 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	NPD
<b>Klassifikation standard</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Test standard</b>	-	-	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	-
<b>Notificeret organ</b>	-	-	-	-	-	NB 1235	-	-
<b>Testrapport</b>	-	-	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	-
<b>Testet størrelse (mm), BxH</b>	-	-	-	-	-	1230 x 2180	-	-
<b>PDI</b>	<b>Terrassedør, indadgående, 1-fløjet</b>							
<b>Deklareret værdi</b>	Class C4 (1600 Pa)	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	1,29 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
<b>Klassifikation standard</b>	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
<b>Test standard</b>	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
<b>Notificeret organ</b>	NB 1235	NB 1235	-	-	-	NB 1235	-	NB 1235
<b>Testrapport</b>	DTI/202289-21/2024-Feb.	DTI/202289-21/2024-Feb.	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	DTI/202289-21/2024-Feb.
<b>Testet størrelse (mm), BxH</b>	950 x 2185	950 x 2185	-	-	-	1230 x 2180	-	950 x 2185

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedstys bæreevne	4.11 Akustisk	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
<b>Åbnefunktion</b>								
<b>PDI-2</b>	<b>Terrassedør, indadgående, 2-fløjet</b>							
Deklareret værdi	NPD	NPD	None	N/A	NPD	1,29 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	NPD
Klassifikation standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Test standard	-	-	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	-
Notificeret organ	-	-	-	-	-	NB 1235	-	-
Testrapport	-	-	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	-
Testet størrelse (mm), BxH	-	-	-	-	-	1230 x 2180	-	-
<b>PDO</b>	<b>Terrassedør, udadgående, 1-fløjet</b>							
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	1,27 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	-	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/202289-19/2024-Feb.	DTI/202289-19/2024-Feb.	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	DTI/202289-19/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	950 x 2185	950 x 2185	-	-	-	1230 x 2180	-	950 x 2185
<b>PDO-2</b>	<b>Terrassedør, udadgående, 2-fløjet</b>							
Deklareret værdi	NPD	NPD	None	N/A	NPD	1,27 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	NPD
Klassifikation standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Test standard	-	-	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	-
Notificeret organ	-	-	-	-	-	NB 1235	-	-
Testrapport	-	-	-	-	-	0108/679872R, 2016-02-15	-	-
Testet størrelse (mm), BxH	-	-	-	-	-	1230 x 2180	-	-

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016