



Harmoniseret Produkt Standard

EN 14351-1:2006 +A2:2016

Ydeevnedeklaration

Byggevaretype:

Facade vinduer og Terrasse døre

Rationel FORMAPLUS, 3-lags rude

DOP nr.:

W-EL-20240513

Ydeevnen for Facade vinduer og Terrasse døre i produktserie Rationel FORMAPLUS, 3-lags rude er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i tabellerne på de følgende sider.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af DOVISTA A/S.

Systemerne for vurdering af kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: (AVCP) System 3

Byggevarens tilsigtede anvendelse:

Boliger og erhvervsbygninger

Producent:

DOVISTA A/S

Bygholm Søpark 21D, 8700 Horsens, Danmark

Notificerede organer (Testinstitut):

DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE

NB1235


Vinduer og døre, som indeholder elektronik og elektriske komponenter, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - RoHS. (Direktiver 2011/65/EU Europa-Parlamentet 8. juni 2011 omkring begrænsninger i brug af specifikke farlige indholdsstoffer i elektronik og elektronisk udstyr med tilføjelser til direktivet 2015/863/EU).

Dato:

06 May 2024

Horsens

Underskrevet på vegne af DOVISTA A/S:



Allan Lindhard Jørgensen
CEO, DOVISTA A/S

	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedstilsyns bæreevne	4.11 Akustisk	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
Åbnefunktion								
CDO	Vinduesdør, 1-fløjet							
Deklareret værdi	NPD	Class 9A (600 Pa)	None	(350N/60s), optional	NPD	0,80 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	-	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	-	EN 1027:2016	None	EN 14609:2003	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	-	NB 1235	None	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	-	DTI/202289-19/2024-Feb.	None	DTI/202289-02/2024-Feb.	-	0108/682833R, 2016-02-10	-	DTI/202289-19/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	-	950 x 2185	-	1200 x 2400	-	1230 x 1480	-	950 x 2185
FC	Fast ramme							
Deklareret værdi	NPD	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	0,80 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	-	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	-	EN 1027:2016	None	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	-	NB 1235	None	-	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	-	DTI/202289-23/2024-Feb.	None	-	-	0108/679830R, 2016-02-26	-	DTI/202289-23/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	-	1298 x 1598	-	-	-	1230 x 1480	-	1298 x 1598
FL	Fast karm							
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class 9A (600 Pa)	None	N/A	NPD	0,72 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	None	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	None	-	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/202289-22/2024-Feb.	DTI/202289-22/2024-Feb.	None	-	-	018/679830R, 2016-02-26	-	DTI/202289-22/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	2498 x 1998	2498 x 1998	-	-	-	1230 x 1480	-	2498 x 1998

* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedudstyrs bæreevne	4.11 Akustisk	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
Åbnfunktion								
SGO	Sidestyret vindue							
Deklareret værdi	NPD	Class 9A (600 Pa)	None	(350N/60s), optional	NPD	0,80 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	-	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	-	EN 1027:2016	None	EN 14609:2003	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	-	NB 1235	None	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	-	DTI/202289-23/2024-Feb.	None	DTI/202289-20/2024-Feb.	-	0108/679830R, 2016-02-26	-	DTI/202289-23/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	-	1298 x 1598	-	1300 x 1600	-	1230 x 1480	-	1298 x 1598
SHO	Sidehængt vindue							
Deklareret værdi	NPD	Class 9A (600 Pa)	None	(350N/60s), optional	NPD	0,80 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	-	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	-	EN 1027:2016	None	EN 14609:2003	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	-	NB 1235	None	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	-	DTI/202289-23/2024-Feb.	None	DTI/202289-20/2024-Feb.	-	0108/679830R, 2016-02-26	-	DTI/202289-23/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	-	1298 x 1598	-	1300 x 1600	-	1230 x 1480	-	1298 x 1598
SHRO	Sidevende vindue							
Deklareret værdi	NPD	Class 9A (600 Pa)	None	(350N/60s), optional	NPD	0,80 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	-	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	-	EN 1027:2016	None	EN 14609:2003	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	-	NB 1235	None	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	-	DTI/202289-23/2024-Feb.	None	DTI/202289-20/2024-Feb.	-	0108/679830R, 2016-02-26	-	DTI/202289-23/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	-	1298 x 1598	-	1300 x 1600	-	1230 x 1480	-	1298 x 1598

* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedudstyrs bæreevne	4.11 Akustisk	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
Åbnefunktion								
TGO	Topstyret vindue							
Deklareret værdi	NPD	Class 9A (600 Pa)	None	(350N/60s), optional	NPD	0,80 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	-	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	-	EN 1027:2016	None	EN 14609:2003	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	-	NB 1235	None	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	-	DTI/202289-23/2024-Feb.	None	DTI/202289-08/2024-Feb.	-	0108/679830R, 2016-02-26	-	DTI/202289-23/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	-	1298 x 1598	-	1430 x 1600	-	1230 x 1480	-	1298 x 1598
THRO	Topvende vindue							
Deklareret værdi	NPD	Class 9A (600 Pa)	None	(350N/60s), optional	NPD	0,80 (W/m2K)	g 0,53 / LT 0,74	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	-	EN 12208:2016	None	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	-	EN 1027:2016	None	EN 14609:2003	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	-	NB 1235	None	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	-	DTI/202289-23/2024-Feb.	None	DTI/202289-08/2024-Feb.	-	0108/679830R, 2016-02-26	-	DTI/202289-23/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	-	1298 x 1598	-	1430 x 1600	-	1230 x 1480	-	1298 x 1598

* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016